МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВОЛОГОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра высшей математики

МАТЕМАТИКА

КРАТНЫЕ ИНТЕГРАЛЫ

**Методические указания для самостоятельной
работы студентов**

Факультет электроэнергетический

Направление подготовки 13.03.02 – Электроэнергетика и электротехника

Профиль подготовки «Электрооборудование и электрохозяйство
предприятий, организаций и учреждений»

ВОЛОГДА

2016

Математика: кратные интегралы: методические указания для самостоятельной работы студентов. – Вологда: ВоГУ, 2016. – 16 с.

В методических указаниях рассмотрен такой раздел высшей математики как кратные интегралы на примере двойных интегралов. Этот раздел является темой контрольной работы № 12 по высшей математике для студентов заочной формы обучения направления «Электроэнергетика и электротехника», профиль «Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений».

В данной работе представлен необходимый теоретический материал, рассмотрен ряд важных геометрических и физических задач (например: вычисление объема тела, массы плоской пластинки), приводящих к интегрированию функций нескольких переменных, приведены примеры решения задач соответствующей контрольной работы и задания для самостоятельного выполнения студентами. Пособие снабжено многочисленными иллюстрациями к решению задач.

Методические указания составлены преподавателями кафедры высшей математики ВоГУ.

Утверждено редакционно-издательским советом ВоГУ

Составители: А.П. Быстроумова, ст. преподаватель,
О.И. Микрюкова, канд. физ.-мат. наук, доцент.
О.А. Панфилова, канд. техн. наук, нач. кафедры информатики и математики ВИПЭ,
Л.Г. Соколова, ст. преподаватель пединститута ВоГУ

Рецензент: А.Р. Кашенков, канд. техн. наук, доцент кафедры математики и методики преподавания математики Педагогического института ВоГУ

Введение

Решение ряда важных физических, геометрических и технических задач, например, вычисление объемов и массы тел, центров тяжести и моментов инерции, приводит к интегрированию функций нескольких переменных. Возникающие при этом интегралы называются кратными.

Кратность интегралов зависит от количества переменных в интегрируемой функции. В данной работе рассмотрены двойные интегралы, применение которых позволяет решить многие задачи, возникающие в практической деятельности.

В пособии приведены необходимые теоретические сведения с примерами решения задач. Теоретический материал проиллюстрирован многочисленными рисунками.

В первую очередь, данная работа предназначена для студентов, обучающихся на факультете заочного и дистанционного обучения по направлению «Электроэнергетика и электротехника» и профилю «Электрооборудование и электрохозяйство предприятий, организаций и учреждений». Оно поможет им в выполнении контрольной работы № 12 «Кратные интегралы» дисциплины «Высшая математика». В пособии содержится пример решения данной контрольной работы и задания для самостоятельной работы студентов в десяти вариантах.

1. Определение и свойства двойного интеграла

Рассмотрим одну из геометрических задач, которая приводит к понятию двойного интеграла.

Пусть непрерывная функция $z = f(x, y)$ определена в конечной замкнутой области D плоскости Oxy . Найдем объем V тела, основанием которого служит область D на плоскости $z = 0$, боковая поверхность цилиндрическая, образующие которой параллельны оси Oz , а сверху тело ограничено поверхностью $z = f(x, y)$ ($f(x, y) > 0$).

Рис. 1.

Разобьем область D произвольным образом на конечное число n элементарных областей D_i площадью ΔS_i , на каждой из которых построим элементарное цилиндрическое тело, высоту которого можно принять равной значению функции в произвольной точке $(\bar{x}_i, \bar{y}_i)$, принадлежащей D_i (см. рис. 1). Объем такого элементарного цилиндра, очевидно, равен

$$\Delta V_i \approx f(\bar{x}_i, \bar{y}_i) \cdot \Delta S_i.$$

Тогда искомый объем V будет равен сумме элементарных объемов ΔV_i :

$$V = \sum_{i=1}^n \Delta V_i \approx \sum_{i=1}^n f(\bar{x}_i, \bar{y}_i) \cdot \Delta S_i.$$

Полученная сумма называется **интегральной суммой**, соответствующей данному разбиению и фиксированному выбору точек $(\bar{x}_i, \bar{y}_i)$.

Объем V данного цилиндрического тела может быть найден тем точнее, чем меньше размер области D_i , который можно оценить наибольшим диаметром d_i (наибольшее расстояние между точками этой части). Тогда

$$V = \lim_{d_i \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\bar{x}_i, \bar{y}_i) \cdot \Delta S_i.$$

Двойным интегралом от функции $z = f(x, y)$ по области D называется предел интегральной суммы при стремлении наибольшего диаметра части разбиения D_i к нулю, если этот предел существует, конечен и не зависит от способа разбиения D на части D_i и от выбора в них точек $(\bar{x}_i, \bar{y}_i)$ и обозначается $\iint_D f(x, y) dS$, т.е.

$$\iint_D f(x, y) dS = \lim_{\substack{n \rightarrow \infty \\ d_i \rightarrow 0}} \sum_{i=1}^n \Delta V_i = \lim_{\substack{n \rightarrow \infty \\ d_i \rightarrow 0}} \sum_{i=1}^n f(\bar{x}_i, \bar{y}_i) \cdot \Delta S_i,$$

где D – область интегрирования;

$z = f(x, y)$ – подынтегральная функция;

dS – элемент площади, который в декартовой системе координат вычисляется по формуле: $dS = dx \cdot dy$.

Из определения двойного интеграла следует, что если $z = f(x, y) \equiv 1$, $(x, y) \in D$, то двойной интеграл равен площади S области интегрирования (фигуры) D , т.е.

$$S = \iint_D dS = \iint_D dx dy,$$

а если $z = f(x, y) > 0$, то двойной интеграл

$$V = \iint_D f(x, y) dS = \iint_D f(x, y) dx dy = \iint_D z dx dy$$

выражает объем цилиндрического тела, «крыша» которого – поверхность $z = f(x, y)$, а основание – область D , на которую проецируется поверхность $z = f(x, y)$.

Определение двойного интеграла конструктивно аналогично определению определенного интеграла, поэтому двойной интеграл обладает теми же **свойствами**, что и определенный интеграл.

$$1. \iint_D (f_1(x, y) + f_2(x, y)) dS = \iint_D f_1(x, y) dS + \iint_D f_2(x, y) dS.$$

$$2. \iint_D k \cdot f(x, y) dS = k \cdot \iint_D f(x, y) dS.$$

3. Если область D разбита на две непересекающиеся части D_1 и D_2 , то

$$\iint_D f(x, y) dS = \iint_{D_1} f(x, y) dS + \iint_{D_2} f(x, y) dS.$$

$$4. \text{ Если } 0 < f_1(x, y) \leq f_2(x, y) \text{ в } D, \text{ то } \iint_D f_1(x, y) dS \leq \iint_D f_2(x, y) dS.$$

2. Вычисление двойного интеграла

Вычисление двойного интеграла в декартовой системе координат сводится к последовательному вычислению двух обычных определенных интегралов (повторному интегрированию).

Различают два основных вида области интегрирования D .

Область D называется **правильной в направлении (относительно) оси Oy (Ox)**, если каждая прямая, параллельная оси Oy (Ox) и проходящая через внутреннюю точку области D , пересекает её границу только в двух точках.

Нижняя (левая) из этих точек называется **точкой входа в область**, верхняя (правая) – **точкой выхода из области**.

Правильная область может быть задана системой неравенств.

а) Рассмотрим область D , правильную в направлении оси Oy (рис. 2):

Рис. 2.

В этом случае двойной интеграл вычисляется по формуле

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_a^b dx \int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y) dy, \quad (1)$$

где $y_1(x)$ – линия входа в область, $y_2(x)$ – линия выхода, направление движения показано стрелкой на рис. 2.

В формуле (1) сначала внутренний интеграл $\int_{y_1(x)}^{y_2(x)} f(x, y) dy$ берется по y

при фиксированном x , затем от полученного результата находится внешний интеграл по x .

б) Теперь рассмотрим область D , правильную в направлении оси Ox (рис. 3):

Рис. 3.

Тогда двойной интеграл вычисляется по формуле

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_c^d dy \int_{x_1(y)}^{x_2(y)} f(x, y) dx, \quad (2)$$

где $x_1(y)$ – линия входа в область, $x_2(y)$ – линия выхода из области.

В формуле (2) внутренний интеграл $\int_{x_1(y)}^{x_2(y)} f(x, y) dx$ берется по x при посто-

янном y , а внешний интеграл – по y .

Выражения, стоящие в правых частях равенств (1) и (2), называются **повторными** (или **двукратными**) **интегралами**.

Переход от равенства (1) к (2) или обратно называется **изменением порядка интегрирования**. Значение двойного интеграла не зависит от порядка интегрирования.

с) Если область интегрирования D не принадлежит ни к одному из разобранных выше видов, то её разбивают на конечное число частей, каждая из которых является правильной в направлении какой-либо из координатных осей.

Тогда

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \sum_{i=1}^n \iint_{D_i} f(x, y) dx dy.$$

3. Примеры решения задач

Пример 1. Для интеграла $I = \int_0^2 dx \int_x^{4-x} f(x, y) dy$ построить область интегрирования.

Решение. Найдем аналитическое выражение области D в виде системы неравенств:

$$D: \begin{cases} 0 \leq x \leq 2 \\ x \leq y \leq 4-x \end{cases} \Rightarrow \begin{array}{l} \text{уравнения границ: } x=0, x=2, \\ y=x - \text{ линия входа, } y=4-x - \text{ линия выхода.} \end{array}$$

Теперь изобразим область интегрирования на рис. 4.

Рис. 4.

Пример 2. Вычислить двойной интеграл $\iint_D (x-2) dx dy$, если D ограничена линиями: $y=x$, $y=3x$, $x=1$.

Решение. Область интегрирования D описывается системой $\begin{cases} y=x \\ y=3x \\ x=1 \end{cases}$

Рис. 5.

Строим область D (см. рис.5). Границы области: $y=x$, $y=3x$, $x=1$ – прямые, т.е. область D – треугольник, где $y=x$ – линия входа, $y=3x$ – линия выхода, $0 \leq x \leq 1$. Поэтому данный двойной интеграл можно записать в виде следующего повторного:

$$\begin{aligned} \iint_D (x-2) dx dy &= \int_0^1 dx \int_x^{3x} (x-2) dy = \int_0^1 dx \left((x-2) y \Big|_x^{3x} \right) = \\ &= \int_0^1 dx \left((x-2) 3x - (x-2) x \right) = \int_0^1 (2x^2 - 4x) dx \\ &= \left(2 \cdot \frac{x^3}{3} - 4 \cdot \frac{x^2}{2} \right) \Big|_0^1 = \frac{2}{3} - 2 = -\frac{4}{3}. \end{aligned}$$

4. Приложения двойных интегралов

4.1. Вычисление площадей плоских фигур и объёмов тел

Для их нахождения используют формулы:

$$S = \iint_D dx dy, \quad V = \iint_D z dx dy.$$

Пример 1. Вычислить площадь области D , ограниченной линиями $y^2 = 4x$, $y = 2x - 4$.

Решение. Строим область D (см. рис. 6).

Рис. 6.

Заметим, что её удобнее спроектировать на ось Oy , т.к. область D правильная в направлении оси Ox .

Решая совместно данные уравнения линий границ, найдем координаты точек их пересечения:

$$\begin{cases} y^2 = 4x \\ y = 2x - 4 \end{cases} \Rightarrow (2x - 4)^2 = 4x, \quad x^2 - 5x + 4 = 0, \quad \begin{matrix} x_1 = 1, & y_1 = -2 \\ x_2 = 4, & y_2 = 4. \end{matrix}$$

Линия входа – парабола, $x = \frac{y^2}{4}$ – её уравнение, разрешенное относительно x . Линия выхода – прямая, $x = \frac{1}{2}(y + 4)$ – её уравнение, разрешенное относительно x . Отрезок $y \in [-2; 4]$ – проекция области D на ось Oy . Таким

образом, область задается в виде системы неравенств:
$$\begin{cases} -2 \leq y \leq 4 \\ \frac{y^2}{4} \leq x \leq \frac{1}{2}(y + 4) \end{cases}$$

Площадь вычисляем по формуле

$$S = \iint_D dx dy = |см. рис. 6| = \int_{-2}^4 dy \int_{\frac{y^2}{4}}^{\frac{1}{2}(y+4)} dx = \int_{-2}^4 dy \left(x \Big|_{\frac{y^2}{4}}^{\frac{1}{2}(y+4)} \right) = \int_{-2}^4 \left(\frac{1}{2}(y+4) - \frac{y^2}{4} \right) dy =$$

$$= \left(\frac{1}{4}(y+4)^2 - \frac{1}{12}y^3 \right) \Big|_{-2}^4 = 9.$$

Пример 2. Вычислить объем тела, ограниченного поверхностями $y+z=2$, $y=x^2$, $z=0$.

Решение. По условию дано цилиндрическое тело, которое сверху ограничено плоскостью $z=2-y$, с боков – параболическим цилиндром $y=x^2$, образующие которого параллельны оси Oz (см. рис. 7а). Основанием D цилиндрического тела является проекция тела на плоскость $z=0$, которая ограничена линиями: $y=x^2$, $y=2$ (см. рис. 7б).

Рис. 7а.

Рис. 7б.

Объем тела вычисляем по формуле:

$$V = \iint_D z dx dy = \iint_D (2-y) dx dy = |см. рис. 7б| = \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} dx \int_{x^2}^2 (2-y) dy =$$

$$= \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} dx \left(2y - \frac{y^2}{2} \right) \Big|_{x^2}^2 = \int_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} \left(2 - 2x^2 + \frac{x^4}{2} \right) dx = \left(2x - \frac{2}{3}x^3 + \frac{1}{10}x^5 \right) \Big|_{-\sqrt{2}}^{\sqrt{2}} =$$

$$= 4\sqrt{2} - \frac{4}{3}(\sqrt{2})^3 + \frac{1}{5}(\sqrt{2})^5 = 4\sqrt{2} - \frac{8}{3}\sqrt{2} + \frac{4}{5}\sqrt{2} = \frac{32\sqrt{2}}{15}.$$

4.2. Вычисление массы и статических моментов плоской пластинки

Из физики известно, что масса плоской пластинки D равна интегралу от поверхностной плотности пластинки $\rho(x, y)$ в точке (x, y) по площади пластинки, т.е.

$$m = \iint_D \rho(x, y) dx dy.$$

Статические моменты M_x и M_y плоской пластинки D относительно осей Ox и Oy вычисляются по формулам

$$M_x = \iint_D y \cdot \rho(x, y) dx dy, \quad M_y = \iint_D x \cdot \rho(x, y) dx dy.$$

Если пластинка однородна, то $\rho(x, y) = const$.

Пример. Найти массу неоднородной пластинки D , ограниченной заданными линиями, если поверхностная плотность в каждой её точке $\rho = \rho(x, y)$,

$$D \text{ (рис. 8): } x = 2, \quad y = 0, \quad y^2 = \frac{x}{2} \quad (y \geq 0); \quad \rho(x, y) = 4x + 6y^2.$$

Решение.

Рис. 8.

$$\begin{aligned} m &= \iint_D \rho(x, y) dx dy = \iint_D (4x + 6y^2) dx dy = \\ &= \int_0^1 dy \int_{2y^2}^2 (4x + 6y^2) dx = \int_0^1 dy (2x^2 + 6y^2 x) \Big|_{2y^2}^2 = \\ &= \int_0^1 (8 + 12y^2 - 20y^4) dy = (8y + 4y^3 - 4y^5) \Big|_0^1 = \\ &= 8 + 4 - 4 = 8. \end{aligned}$$

4.3. Вычисление координат центра тяжести плоской пластинки

Если $C(x_c, y_c)$ – центр тяжести (масс) пластинки, то его координаты определяются по формулам

$$x_c = \frac{M_y}{m}, \quad y_c = \frac{M_x}{m},$$

где m – масса пластинки и M_x, M_y – её статические моменты относительно осей координат Ox, Oy соответственно.

Рис. 9.

Пример 1. Найти координаты центра тяжести пластинки с постоянной плотностью $\rho(x, y) = 1$, если D (рис .9): $y = \cos x, y = 0, x = 0, x = \frac{\pi}{2}$.

Решение. $x_c = \frac{M_y}{m}, y_c = \frac{M_x}{m}$.

Найдем массу пластинки:

$$m = \iint_D \rho(x, y) dx dy = \iint_D dx dy = |см. рис. 1б| = \int_0^{\frac{\pi}{2}} dx \int_0^{\cos x} dy = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx = \sin x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = 1$$

Теперь находим статические моменты пластинки:

$$M_y = \iint_D x \cdot \rho(x, y) dx dy = \iint_D x dx dy = \int_0^{\frac{\pi}{2}} x dx \int_0^{\cos x} dy = \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \cos x dx = \left. \begin{array}{l} \text{применим} \\ \text{формулу} \\ \text{интегрирования} \\ \text{по частям} \end{array} \right| =$$

$$= x \cdot \sin x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx = \frac{\pi}{2} - 1;$$

$$M_x = \iint_D y \cdot \rho(x, y) dx dy = \iint_D y dx dy = \int_0^{\frac{\pi}{2}} dx \int_0^{\cos x} y dy = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 x dx =$$

$$= \frac{1}{4} \int_0^{\frac{\pi}{2}} (1 + \cos 2x) dx = \frac{\pi}{8}.$$

Следовательно, $x_c = \frac{\pi}{2} - 1, y_c = \frac{\pi}{8}$.

Пример 2. Найти координаты центра тяжести пластинки, ограниченной линиями $y = x^2, y = 1$, если плотность $\rho(x, y) = 2y$.

Решение.

Вследствие симметрии пластинки относительно оси Oy (см. рис. 10) центр тяжести находится на оси Oy , т.е. $x_c = 0$.

$$\text{Координата } y_c = \frac{M_x}{m}.$$

Рис. 10.

Находим массу пластинки:

$$\begin{aligned} m &= \iint_D \rho(x, y) dx dy = \iint_D 2y dx dy = |см. рис. 10| = \int_{-1}^1 dx \int_{x^2}^1 2y dy = \int_{-1}^1 dx \cdot y^2 \Big|_{x^2}^1 = \\ &= \int_{-1}^1 (1 - x^4) dx = \left(x - \frac{x^5}{5} \right) \Big|_{-1}^1 = \frac{8}{5}. \end{aligned}$$

Вычислим статический момент M_x :

$$\begin{aligned} M_x &= \iint_D y \cdot \rho(x, y) dx dy = \iint_D 2y^2 dx dy = 2 \int_{-1}^1 dx \int_{x^2}^1 y^2 dy = \\ &= 2 \int_{-1}^1 dx \cdot \frac{y^3}{3} \Big|_{x^2}^1 = \frac{2}{3} \int_{-1}^1 (1 - x^6) dx = \frac{2}{3} \left(x - \frac{x^7}{7} \right) \Big|_{-1}^1 = \frac{8}{7}. \end{aligned}$$

Следовательно, $x_c = 0$, $y_c = \frac{5}{7}$.

4.4. Вычисление моментов инерции плоской пластинки

Моменты инерции плоской пластинки D с плотностью $\rho(x, y)$ относительно координатных осей Ox и Oy вычисляются по формулам:

$$I_x = \iint_D y^2 \cdot \rho(x, y) dx dy, \quad I_y = \iint_D x^2 \cdot \rho(x, y) dx dy.$$

Пример. Найти момент инерции однородной пластинки с плотностью $\rho(x, y) = const = 1$, ограниченной прямыми $x + y = 2$, $x = 2$, $y = 2$, относительно оси Ox (рис. 11).

Рис. 11.

Решение.

$$I_x = \iint_D y^2 \cdot \rho(x, y) dx dy = \iint_D y^2 dx dy = |см. рис. 11| =$$

$$= \int_0^2 dy \int_{x=2-y}^{x=2} y^2 dx = \int_0^2 y^2 (x|_{2-y}^2) dy = \int_0^2 y^3 dy = \frac{y^4}{4} \Big|_0^2 = 4.$$

5. Пример решения контрольной работы

Задание 1. Вычислить массу и координаты центра тяжести (масс) пластины D , заданной линиями $y^2 = x$, $y=3$, если поверхностная плотность в каждой её точке $\rho(x, y) = x$. Координаты центра тяжести (масс) отметить на координатной плоскости вместе с изображением пластины D .

Решение.

Рис. 12.

а) Массу находим по формуле $m = \iint_D \rho(x, y) dx dy$, где $\rho(x, y) = x$.

Область $D: \begin{cases} y^2 = x \\ y=3 \end{cases}$ имеет вид, изображённый на рисунке 12.

$$m = \iint_D \rho(x, y) dx dy = \iint_D x dx dy = \int_0^3 dx \int_{-\sqrt{x}}^{\sqrt{x}} x dy = \int_0^3 dx (xy|_{-\sqrt{x}}^{\sqrt{x}}) =$$

$$= \int_0^3 dx (x\sqrt{x} + x\sqrt{x}) = 2 \int_0^3 x^{3/2} dx = 2 \cdot \frac{x^{5/2}}{5/2} \Big|_0^3 =$$

$$= \frac{4}{5} \cdot 3^{5/2} = \frac{4}{5} \sqrt{3^5} = \frac{4}{5} \cdot 9\sqrt{3} = \frac{36}{5} \sqrt{3}.$$

б) Для нахождения координат центра тяжести (масс) пластины D воспользуемся формулами

$$x_c = \frac{M_y}{m}, \quad y_c = \frac{M_x}{m},$$

где m – масса пластины, M_x и M_y – её статические моменты.

$$M_x = \iint_D y \cdot \rho(x, y) dx dy, \quad M_y = \iint_D x \cdot \rho(x, y) dx dy.$$

$$M_x = \iint_D yx dx dy = \int_0^3 dx \int_{-\sqrt{x}}^{\sqrt{x}} yx dy = \int_0^3 \left(x \frac{y^2}{2} \Big|_{-\sqrt{x}}^{\sqrt{x}} \right) dx = \int_0^3 \left(\frac{x^2}{2} - \frac{x^2}{2} \right) dx = 0.$$

$$M_y = \iint_D x \cdot x dx dy = \int_0^3 dx \int_{-\sqrt{x}}^{\sqrt{x}} x^2 dy = \int_0^3 \left(x^2 y \Big|_{-\sqrt{x}}^{\sqrt{x}} \right) dx = \int_0^3 x^2 (\sqrt{x} + \sqrt{x}) dx =$$

$$= 2 \int_0^3 x^{5/2} dx = 2 \frac{x^{7/2}}{7/2} \Big|_0^3 = \frac{4}{7} \cdot \sqrt{3^7} = \frac{4}{7} \cdot 3^3 \sqrt{3} = \frac{108}{7} \sqrt{3}.$$

$$\text{Следовательно, } x_c = \frac{M_y}{m} = \frac{\frac{108}{7} \sqrt{3}}{\frac{36}{5} \sqrt{3}} = \frac{15}{7} = 2 \frac{1}{7}, \quad y_c = \frac{M_x}{m} = \frac{0}{\frac{36}{5} \sqrt{3}} = 0.$$

Наносим на координатную плоскость центр тяжести $M \left(\frac{15}{7}; 0 \right)$.

Задание 2. Найти объём тела, ограниченного поверхностями:

$$z = 4x^2 + 2y^2 + 1, \quad x + y - 3 = 0, \quad x = 0, \quad y = 0, \quad z = 0.$$

Решение.

Рис. 13.

Объём данного тела можно вычислить с помощью формулы $V = \iint_D z dx dy$,

где $z = 4x^2 + 2y^2 + 1$ – параболоид, область D – треугольник OAB (см. рис.13).

$$V = \iint_D z dx dy = \iint_D (4x^2 + 2y^2 + 1) dx dy =$$

$$\begin{aligned}
&= \int_0^3 dx \int_0^{3-x} (4x^2 + 2y^2 + 1) dy = \int_0^3 dx \left(4x^2 y + \frac{2}{3} y^3 + y \right) \Big|_0^{3-x} = \\
&= \int_0^3 dx \left(4x^2 (3-x) + \frac{2}{3} (3-x)^3 + 3-x \right) = \int_0^3 \left(18x^2 - \frac{14}{3} x^3 - 19x + 21 \right) dx = \\
&= \left(18 \frac{x^3}{3} - \frac{14}{3} \frac{x^4}{4} - 19 \frac{x^2}{2} + 21x \right) \Big|_0^3 = \left(6x^3 - \frac{7}{6} x^4 - \frac{19}{2} x^2 + 21x \right) \Big|_0^3 = \\
&= 6 \cdot 3^3 - \frac{7}{6} 3^4 - \frac{19}{2} 3^2 + 21 \cdot 3 = 45.
\end{aligned}$$

6. Варианты контрольной работы

Задание 1. Вычислить массу и координаты центра тяжести (масс) пластины **D**, заданной линиями с поверхностной плотностью в каждой её точке $\rho = \rho(x, y)$. Координаты центра тяжести (масс) отметить на координатной плоскости вместе с изображением пластины **D**.

- 1) **D**: $x + y = 1, x = 0, y = 0, \rho(x, y) = x^2$;
- 2) **D**: $2x + 3y = 6, x = 0, y = 0, \rho(x, y) = \frac{y^2}{2}$;
- 3) **D**: $y = x, y = 1, x = 0, \rho(x, y) = x^2 + 2y^2$
- 4) **D**: $x + y = 1, x = 0, y = 0, \rho(x, y) = x^2 + y^2$;
- 5) **D**: $y = 2x, x + y = 2, x = 0, \rho(x, y) = 2 - x - y$;
- 6) **D**: $y = x^2, y = 4, \rho(x, y) = 2x + 5y + 10$;
- 7) **D**: $x + y = 1, x = 0, y = 0, \rho(x, y) = 2x^2 + y^2$;
- 8) **D**: $y = \sqrt{x}, y = x, \rho(x, y) = 2 - x - y$;
- 9) **D**: $y = x, x = 1, y = 0, \rho(x, y) = x^2 + 2y^2 + 10$
- 10) **D**: $y = x^2, y = x, \rho(x, y) = 2x + 3y$.

Задание 2. Найти объём тела, ограниченного поверхностями:

- 1) $z = x^2 + y^2, x + y = 1, x = 0, y = 0, z = 0$
- 2) $z = 2x^2 + y^2 + 1, x + y = 1, x = 0, y = 0, z = 0$
- 3) $z = 4 - x^2 - y^2, x + y = 1, x = 0, y = 0, z = 0$
- 4) $z = 2x^2 + y^2, x + y = 4, x = 0, y = 0, z = 0$
- 5) $z = 9 - y^2, 3x + 4y = 12, x = 0, y = 0, z = 0$
- 6) $z = 4 - y^2, 2x + y = 4, x = 0, y = 0, z = 0$

- 7) $z = x - x^2, x + y = 1, x = 0, y = 0, z = 0$
8) $z = 2 - x^2 - y^2, x + 2y = 1, x = 0, y = 0, z = 0$
9) $z = 2x^2 + y^2, x + y = 1, x = 0, y = 0, z = 0$
10) $z = x^2 + y^2 + 1, x + y = 3, x = 0, y = 0, z = 0$

Список литературы

1. Пискунов, Н. С. Дифференциальное и интегральное исчисления : учеб. пособие для вузов: [в 2 т.] / Н. С. Пискунов . – Изд. стер. . – Москва: Интеграл-Пресс , 2009 . – Т. 2. – 544 с.
2. Щипачев, В. С. Высшая математика: учебник для вузов / В.С. Щипачев. – 6-е изд., стер. – Москва: Высш. шк., 2003. – 479 с.
3. Кузнецов, Л. А. Сборник задач по высшей математике: типовые расчеты: учеб. пособие / Л. А. Кузнецов. – Изд. 8-е, стер. – Санкт-Петербург: Лань, 2006. – 239 с.
4. Индивидуальные задания по высшей математике: учебное пособие для техн. специальностей вузов: в 4 ч. Ч. 3. Кратные и криволинейные интегралы. Элементы теории поля / А. П. Рябушко, В. В. Бархатов, В. В. Державец, И. Е. Юреть; под ред. А. П. Рябушко. – 4-е изд, испр. – Минск: Вышейшая школа, 2007. – 367 с.: ил.

МАТЕМАТИКА

КРАТНЫЕ ИНТЕГРАЛЫ

Методические указания для самостоятельной работы студентов

Оригинал-макет – О.М. Ванчугова

Подписано в печать 21.12.2015 г. Формат 60 × 84/16.
Усл. п. л. 1,0. Тираж . Заказ № .

РИО ВоГУ. 160000, г. Вологда, ул. С. Орлова, 6.